



ПРАЙС-ЛИСТ

ДЕКОРАТИВНЫЕ БЛОКИ

Южный федеральный
округ
8 800 250-38-32
market@vibors.ru
vibor.pф

01.01.2026

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.			
		Серый	Коричневый	Доломит	Степняк
ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА					
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ для колонн (применяется в комплекте)					
СКЦ(т)-19/1Лкол100; СКЦ(т)-19/2Лкол100 	380*380*140	317	582	648	
Структура цены изделия		19/1-222 руб; 19/2-95 руб.	19/1-408 руб.; 19/2-174 руб.	19/1-453 руб.; 19/2-195 руб.	
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой					
СКЦ(т)-18Лкол100 	380*190*140	151	243	318	
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)					
СКЦ(т)-18/1Лкол100; СКЦ(т)-18/2Лкол100 	380*190*140	160	250	326	
Структура цены изделия		18/1-113 руб; 18/2-47 руб.	18/1-174 руб.; 18/2-76 руб.	18/1-230 руб.; 18/2-96 руб.	
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ					
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока					
ПН-11 	520*230*70	179	236	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока					
ПН-12 	330*250*70	138	179	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ					

Пустотелые блоки

- Марка камня по прочности на сжатие - М100
- Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;

ПН-11, ПН-12

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.			
		Серый	Коричневый	Доломит	Степняк
ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ					
СКЦ(тп)-7Л150кол  два скола	300*150*150	146	183	284	
СКЦ(тп)-8Л150кол  три скола	300*150*150	146	183	284	
СКЦ(тп)-9Л150кол  два скола	300*150*150	146	183	284	
СКЦ(тп)-10Л150кол  два скола	300*100*150	110	140	222	
СКЦ(тп)-10/1Л 150кол*  один скол	300*100*150	110	140	222	
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ					
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны					
ПН-3 	400*400*60	-	727	1 052	
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенка					
ПН-4 	500*220*60	-	396	556	
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока 4-скатная					
	540*540*90	-	1 526	-	
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока плоская					
	540*540*70	-	1 457	-	
КРЫШКА для простенков забора					
	700*310*100	-	2 088	-	

*данная продукция реализуется только при наличии на складе, на заказ не производится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Полнотелые блоки

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПН-3, ПН-4

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду	В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
	Шт.	Рядов	Шт	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
СКЦ(т)-18Л100кол	12	7	84	15,5	1 337	14	1 176
СКЦ(т)-18/1Л100кол	12	7	84	10,2	892	14	1 176
СКЦ(т)-18/2Л100кол	12	7	84	5,1	463	14	1 176
СКЦ(т)-19/1Л100кол	6	7	42	20,44	893	14	588
СКЦ(т)-19/2Л100кол	6	7	42	10,4	472	14	588
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 718	11	1 815
ПН-11	28	3	84	12,1	1 051	16	1 344
ПН-12	28	3	84	8,4	741	16	1 344
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864
ПН-4	8	10	80	15	1 235	16	1 280

Примечание:

* Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

· Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

· Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.